

PERFILADOR RECIPROCANTE



Perfilador reciprocante neumático de alta velocidad y carrera corta, ideal para el desbaste y pulido de moldes.

Eficiente en el trabajo en ranuras, zonas intrincadas y de difícil acceso, ideal para eliminar grano de erosión y huella de maquinado con piedras de cerámica, diamante, cristal, óxido de aluminio y limas de diamante.

Turbolap trabaja en silencio y está diseñado para funcionar durante largos periodos, sin sufrir calentamiento.



TLL-03
Perfilador Lineal
52.000 rpm
Carrera de 0.3 mm

Tamaño: 218 x 28 mm

Suministro de presión de aire: 0.3MPa

Consumo de aire: 125NL/min

Peso: 180 g

CONTIENE:

Perfilador
 Abrazadera
 Manguera de aire de 1.5 m
 Junta rápida
 Llave

Piedra de Cerámica:
 1pza



TLL-07 / UTR-70
Perfilador Lineal
28.000rpm / 35.000rpm
Carrera de 0.7 mm

Tamaño:

TLL-07: 218 x 28 mm
 UTR-70: 200 x 28 mm

Peso:

TLL-07: 180 g UTR-70: 220 g

Suministro de presión de aire: 0.6MPa

Consumo de aire: 46NL/min

CONTIENE:

Perfilador
 Abrazadera
 Manguera de aire de 1.5 m
 Junta rápida
 Llave



TLL-12
Perfilador Lineal
19.000rpm
Carrera de 1.2 mm

Tamaño: 218 x 28 mm

Suministro de presión de aire: 0.6MPa

Consumo de aire: 45NL/min

Peso: 180 g

CONTIENE:

Perfilador
 Abrazadera
 Manguera de aire de 1.5 m
 Junta rápida
 Llave

Piedra de Cerámica:
 1pza